

PRZYCZEPA T-608/3SL

DANE TECHNICZNE | WYPOSAŻENIE



✓ **HOMOLOGACJA
EUROPEJSKA**



Rok modelowy 2023

CynkoMet®
Czarna Białostocka

DANE TECHNICZNE	
Typ / Wariant / Wersja według homologacji EU	T-5 131 11
Ładowność administracyjna	~18 880 kg*
Ładowność techniczna	~18 880 kg*
Dopuszczalna masa całkowita.	24 000 kg
Masa własna	5 120 kg*
Ilość osi	3
Długość - rama tylna schowana / wysunięta max.	11 995 / 12 995 mm
Szerokość	2 550 mm
Wysokość	~ 2 545 mm
Typ skrzyni	platforma
Szerokość paletowa	Tak
Wysuwana rama tylna	Tak
SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA	
Wysokość podłogi od podłoża	~1 150 mm
Wysokość drabin od podłogi	~ 1 435 mm
Szerokość skrzyni ładunkowej pomiędzy rantami	2 415 mm
Długość platformy	10 040 mm
Długość powierzchni ładunkowej góra / dół	10 330 mm (+ ok. 1m max. z wysuniętą ramą tylną)
Powierzchnia ładunkowa	24,9 / 27,4** m ²
Grubość blachy podłogi	4 mm
Rozmiar ogumienia	500/50-17
Rozstaw kół	1 900 mm
Rozstaw osi	1-2. 4 880mm, 2-3. 1 350 mm
Wysokość sprzęgowa dyszla - min	335 mm
Wysokość sprzęgowa dyszla - max	900 mm
Prędkość transportowa/robocza	40 km/h
Zawieszenie	resory paraboliczne
Klasa ciągnika współpracującego	88,2 kW / 120 KM

* - masa własna i ładowność mogą się różnić w zależności od wyposażenia przyczepy

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE MASZyny

Ocynkowana podłoga wykonana z blach o grubości 4 mm
Dyszel typu „Y” z wymienną końcówką, homologowany zgodnie z Regulaminem 55 EKG ONZ (Reg. 55 UN ECE) oraz 167/2013*2015/208 ND
Przykręcane ciągnio zaczepu fi 40
2 regulowane sprężyny podtrzymujące dyszel
Rama cynkowana ogniowo (zabezpieczenie konstrukcji na zewnątrz i wewnątrz profili)
Hamulec postojowy zrealizowany za pomocą siłowników membranowo sprężynowych
Ranty na podłużnicach bocznych ramy ograniczające przesuwanie się ładunku
Otwory w podłużnicach bocznych i uchwyty do mocowania pasów zabezpieczających ładunek
Cynkowane ogniowo drabiny z przodu i z tyłu platformy o wysokości 1435 mm, wykonane z profili zamkniętych
2 centralne linki podtrzymujące drabiny
Wysuwana rama tylna przedłużająca powierzchnię ładunkową o ok. 1m (nie jest dozwolone poruszanie się po drogach publicznych z wysuniętą ramą tylną)
Homologowany zderzak tylny cynkowany ogniowo
Przewód przyłączeniowy instalacji oświetleniowej z wtykiem 7PIN 12V
Oświetlenie 12V, homologowane - LED
Homologowana instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa z automatycznym regulatorem siły hamowania
Nowe koła 500/50-17
Osie renomowanej firmy ADR, pełna belka o przekroju kwadratowym 90 mm, hamulec 350x90
Zawieszenie na resorach parabolicznych
Dwa kliny do kół umieszczone w ocynkowanych kieszeniach
Błotniki kół na ostatniej osi

Wszystkie nasze maszyny rolnicze są projektowane i testowane przez nasz zespół projektowy, przy użyciu najnowocześniejszych dostępnych narzędzi. Produkcja prowadzona jest przy zachowaniu najwyższej staranności oraz przestrzeganiu rygorystycznych norm jakości.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE MASZYNY

Boczne osłony przeciwnajazdowe

Wciągarka koła zapasowego z wieszakiem koła ocynkowanym ogniowo

Instalacja hydrauliczna wysuwu ramy tylnej

Szybkozłączce hydrauliczne z eliminatorem ciśnienia w przewodzie

Koło zapasowe 500/50-17

Dopłata do kół 435/50 R 19.5

Koło zapasowe 435/50 R 19.5

Dopłata do kół 500/50 R17

Koło zapasowe 500/50 R17

Trójkąt ostrzegawczy (tablica wyróżniająca pojazd wolno poruszający się)

Oczko dyszla 50mm

Skrzynia narzędziowa

Zbiornik na wodę + dozownik na mydło

Dane i zdjęcia zawarte w krcie produktu mają charakter poglądowy. Niniejszy dokument i informacje w nim zawarte, w tym wskazane ceny nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Ze względu na stały proces doskonalenia dane te mogą ulec zmianie. Zastrzegamy prawo do wprowadzania w każdym czasie zmian dotyczących charakterystyki wyrobu. Parametry wyrobów mogą zmieniać się bez uprzedzenia. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w momencie potwierdzenia przez osobę naszego działu handlowego danych zawartych w formularzu zamówienia osobę naszego działu handlowego danych zawartych w formularzu zamówienia.



**KONSTRUKCJA
CYNKOWANA OGNIOWO**

